

Technisches Datenblatt

BM-016

Artikel	Bodenmarkierungsband standard BM-016
Beschreibung	PVC-Klebeband beschichtet mit nicht korrosivem und beständigem Kleber. Das Klebeband ist wasserfest, hat eine gute Abriebfestigkeit und ist Formanpassungsfähig. Das Band hat eine geringe Dehnung und eine gute Soforthaftung.
Trägereigenschaften	
Trägermaterial	PVC
Farben	schwarz, blau, gelb, rot, weiß, grün, gelb/schwarz, weiß/rot
Gesamtstärke	0,15 mm
Klebereigenschaften	
Kleberart	Nicht korrosiv, Kautschuk
Klebkraft auf Stahl	2,0 N / cm
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft	26 N / cm
Reißdehnung	150 %
Thermische Eigenschaften	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	0 °C bis + 60 °C
Sonstiges	
Witterungs- und Alterungsbeständigkeit	wasserfest
Anwendung	Es eignet sich für Markierung von Lagerflächen, Verkehrsflächen, Sporthallen, Gefahrenzonen usw. Anwendung auf glatten Böden. Für unebene Böden nur bedingt geeignet. Ideal für glatte Flächen, Epoxi, Beton, lackierte Flächen usw.



Oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber dennoch keine Spezifikation dar. Diese Informationen enthebt Kunden nicht ihrer Verantwortung zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehene Anwendung.