

Technisches Datenblatt

BM-019

| | |
|--|--|
| Artikel | Bodenmarkierungsband abriebfest BM-019 |
| Beschreibung | PVC-Klebeband mit Schutzlaminat. Das Klebeband ist wasserfest, hat eine gute Abriebfestigkeit und ist Formanpassungsfähig, hat eine geringe Dehnung und eine gute Soforthaftung. |
| Trägereigenschaften | |
| Trägermaterial | PVC schutzlaminiert |
| Farben | gelb/schwarz, weiß/rot |
| Gesamtstärke | 0,19 mm |
| Klebereigenschaften | |
| Kleberart | Nicht korrosiv, Kautschuk |
| Klebkraft auf Stahl | 1,2 N / cm |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Reißkraft | 60 N / cm |
| Reißdehnung | 130 % |
| Thermische Eigenschaften | |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur | + 5 °C bis +40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | 0 °C bis + 80 °C |
| Sonstiges | |
| UV-Beständigkeit | begrenzt |
| Witterungs- und Alterungsbeständigkeit | begrenzt |
| Anwendung | Es eignet sich für Markierung von Lagerflächen, Verkehrsflächen, Sporthallen, Gefahrenzonen usw. Anwendung auf glatten Böden. Für unebene Böden nur bedingt geeignet. Ideal für glatte Flächen, Epoxi, Beton, lackierte Flächen usw. |



Oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber dennoch keine Spezifikation dar. Diese Informationen enthebt Kunden nicht ihrer Verantwortung zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehene Anwendung.