

Technisches Datenblatt

BM-060

Artikel	Bodenmarkierungsband anpassungsfähig antirutsch BM-060
Beschreibung	Strapazierfähiges und selbstklebendes Bodenmarkierungsband. Kennzeichnend sind rutschhemmende Oberfläche (R11 nach DIN 51130) und das anpassungsfähige Grundmaterial aus Aluminiumfolie. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, verschleißfest, sofort befahrbar. Ideal für unebene Untergründe wie Asphalt, Betonpflaster, rutschhemmende Industrieböden usw. Bitte die Anwendung des Primers No.5 beachten.für Innen- und Außenanwendungen geeignet!
Trägereigenschaften	
Trägermaterial	Weichaluminium, Oberfläche mit Mikroglassperlen
Gesamtstärke	0,85 mm +/- 5%
Abdeckmaterial/ Liner	Folie
Ausführungen	
Farben	gelb, weiss, andere Farben auf Anfrage
Standardbreite	50mm / 75 mm / 100mm
weitere Breiten	Auf Anfrage
Rollenlänge	25 m / 12,5m
Klebereigenschaften	
Kleberart	Synthesekautschuk
Klebekraft	ca. 15N / 25mm (nach 24 h)
Mechanische Eigenschaften	
Rutschhemmung	R11 nach DIN 51130
Thermische Eigenschaften	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit	- 20°C bis +80°C
Anwendung	Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Bei Einsätzen im Außenbereich unbedingt Primer Nr. 5 als Grundierung aufbringen! Verlegeanleitung strikt einhalten! Ein Überfahren des Bandes mit Staplern und Hubwagen ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.



Oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber dennoch keine Spezifikation dar. Diese Informationen enthebt Kunden nicht ihrer Verantwortung zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehene Anwendung.