

Technisches Datenblatt

BM-160

Artikel	Bodenmarkierungsband reflektierend innen und außen BM-160
Beschreibung	Strapazierfähiges und selbstklebendes PU-Bodenmarkierungsband. Kennzeichnend sind rutschhemmende und retroreflektierende Oberfläche. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, extrem verschleißfest, sofort befahrbar, ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe. Für Innen- und Außenanwendungen geeignet!
Trägereigenschaften	
Trägermaterial	Elastomer gewebeverstärkt, Oberfläche aus PU mit Mikroglassperlen
Gesamtstärke	1,6 mm
Abdeckmaterial/ Liner	Folie/Papier
Ausführungen	
Farben	gelb, rot, blau, weiss, schwarz
Standardbreite	50mm / 75 mm / 100mm
weitere Breiten	Auf Anfrage
Rollenlänge	25 m / 12,5m
Klebereigenschaften	
Kleberart	Synthesekautschuk
Klebekraft	ca. 40N / 25mm (nach 24 h)
Mechanische Eigenschaften	
Rutschhemmung	R11 nach DIN 51130
Thermische Eigenschaften	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit	- 20°C bis +80°C
Anwendung	Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Bei Einsätzen im Außenbereich unbedingt Primer Nr. 5 als Grundierung aufbringen! Verlegeanleitung strikt einhalten! Ein Überfahren des Bandes mit Staplern und Hubwagen ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern und ähnlichen schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und führt zur Zerstörung des Materials.



Oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber dennoch keine Spezifikation dar. Diese Informationen enthebt Kunden nicht ihrer Verantwortung zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehene Anwendung.